Hako FAQ

.mdd

.mdd

Ergonomie

• Quelles sont les propriétés acoustiques?
Les revêtements muraux ont la plus haute classe d'acoustique - A.

• La cabine a-t-elle un certificat d'acoustique?
Oui, la cabine est fabriquée avec la même technologie que les panneaux acoustiques dotés du Certificate Sonic Technology.

• La cabine est-elle adaptée aux personnes handicapées?
Oui, la conception de la structure a permis d'enlever le sol et de réduire la différence de niveau qu'il peut y avoir normalement. Grâce à cette solution, la cabine est adaptée aux personnes en fauteuil roulant. La largeur de la porte est d'environ 940 mm.

La structure de la cabine

• Quels sont les éléments de la cabine Hako?
Hako est composé de murs préassemblés, de plafonds, de profilés de liaison et d'une porte.

• De quels éléments sont composées les cloisons de Hako?
La construction est basée sur un cadre en acier. Les cloisons en verre et rembourrées sont situées à l'intérieur de ce cadre. La cloison tapissée est composée de matériel acoustique de classe A.

• Quels sont les paramètres de ventilation?
- connecté avec l'éclairage
- 4 ventilateurs - 2 ventilateurs d'admission et 2 ventilateurs d'extraction
- Volume 14 dB, efficacité 90 m^3 / h - chacun
- Fonction de ventilation - les ventilateurs fonctionnent pendant 5 minutes après l'absence de présence

.mdd

• Quel matériau est utilisé pour la structure métallique?
C'est un aluminium finition peinture poudre époxy.

• Est-il possible de choisir des couleurs non standard pour les profilés métalliques?
Avec un supplément, il est possible de choisir n'importe quelle couleur de profil.

• Quel est le but des profils ouvrables?
- Ils sont supposés être ouverts lors du montage
- Ils permettent d'acheminer les câbles d'alimentation du sol au plafond.

• La cabine a-t-elle un plancher?
Non, la conception de la cabine a éliminé le sol et la différence de niveau qui en résulte. Le module est ainsi adapté aux besoins des personnes à mobilité réduite. L'utilisation du sol existant facilite l'installation de Hako à l'intérieur.

• Où est l'interrupteur?
La lumière fonctionne avec un détecteur de mouvements, qui allume la lumière et les ventilateurs.

Installation

• Combien de personnes sont nécessaires pour assembler la cabine?
Deux personnes sont nécessaires pour assembler la cabine.

• Combien de temps faut-il pour assembler la cabine?
L'assemblage prend env. 2 heures.

.mdd

• La pièce où la cabine va être assemblée doit-elle être nettement plus haute?
Non, les cloisons sont montées sur le côté, il n'est pas nécessaire de faire glisser des éléments par le haut.

• La cabine doit-elle être fixée au sol?
Non, de cette façon, la nacelle n'endommage pas le sol existant.

• Un électricien est-il nécessaire pour brancher la cabine?
Non, il suffit de connecter la cabine à une prise standard.

• Où se trouve la connexion électrique?
La connexion électrique est située au niveau du plafond de la cabine.
La cabine peut être connectée :
- en branchant le cordon d'alimentation du plafond
- en faisant passer le câble d'alimentation du sol au mur, en utilisant un passage fermé par une fermeture à glissière situé dans la partie inférieure de chaque mur rembourré.

Le passage permet de :
- passez le câble d'alimentation à travers le mur
- accéder au profilé ouvrable

• La cabine est-elle adaptée à la tension de 110 V aux États-Unis?
Oui, elle s'adapte automatiquement à cette tension.

• Le module déjà assemblé peut-il être démonté et réassemblé dans un endroit différent ?
Oui, il est possible d'assembler la cabine à plusieurs reprises.

• Peut-on mettre le module de niveau?
Oui, les vérins de mise à niveau sont situés au bas des poteaux. Pour la mise à niveau, déplacez le profil de masquage vers le haut, réglez le vérin (course de 5 mm) et replacez le profil de masquage.

.mdd

• **La porte peut-elle être fixée aux cloisons vitrées?**
Oui, la porte peut être fixée aux cloisons tapissées et vitrées.

• **La porte peut-elle être installée de n'importe quel côté?**
Oui, toutefois, le côté sur lequel la porte doit être installée doit être spécifié lors de la commande. Un changement n'est pas possible au stade de l'assemblage.

Transporte

• **Comment emballons-nous nos modules Hako?**
Les modules Hako sont emballés dans des caisses sécurisées et les éléments individuels sont placés sur des cintres en bois. Les panneaux sont soigneusement fixés et protégés.

• **Le module Hako vient-il en une seule pièce?**
Non, le module n'est pas livré en un seul morceau, il est composé d'éléments faciles à déplacer dans toutes les pièces.

• **Quelles sont les dimensions et le poids de la caisse?**
Dimensions de la caisse : 2250 × 1479 × 870 mm.
Poids : Hako - 1 caisse - 360 kg, réunion Hako - 1 caisse - 503 kg, Hako XL - 2 caisses - 855 kg.
Selon la configuration, les cabines Hako sont envoyées dans 1 caisse (HK01, HK02, HK04), 2 caisses (HK03, HK05) ou 3 caisses (HK06, HK07).

www.mdd.eu

MDD Sp. z o.o.
ul. Koronowska 22
89-400 Sępólno Krajeńskie
Poland

info@mdd.eu
t: +48 52 364 11 51